

# SPRÁVNÝ IMPULS PRO VAŠI PRÁCI

NOVÝ STEYR IMPULS CVT



**STEYR**  
TRAKTOREN

Radost se odlišit.



# TRAKTOR TĚLEM I DUŠÍ

## Nový STEYR Impuls CVT

STEYR Impuls CVT není pouze stroj. Je to váš nový parťák. Zastane veškerou práci na farmě a stane se vaší srdeční záležitostí. Modelová řada Impuls CVT je k dostání s vysoce výkonným šestiválcovým motorem o jmenovitém výkonu až 180 koní, inovativní plynulou převodovkou S-Control™ CVT nebo vysoce komfortní kabinou pro pohodlnou a ničím nerušenou práci. S novým Impulesem jste v dobrých rukou za všech okolností - dává vám svobodu věnovat se práci srdcem a duší. Umožní vám ponořit se plně a nerušeně do práce.



# PŘITAŽLIVÝ A VÁŠNIVÝ

## III Přehledka nejmodernějších technologií



Nízká hladina hluku  
69 dB(A) pro práci bez  
stresu a telefonování  
s handsfree.



Až 20 pracovních  
světlometů LED pro  
perfektní osvětlení 360°.



Ergonomické ovládání  
pomocí loketní opěrky  
s Multicontrollerem.



S-Control™ CVT:  
převodové ústrojí  
s plynulým řazením  
a maximální mecha-  
nickou účinností.



50 km/h již při úsporných  
1550 min<sup>-1</sup>.



Aktivní klidová  
regulace pro zastavení  
ve svahu bez použití  
provozních brzd.



Patentovaný brzdový  
systém STEYR  
S-Brake pro ještě větší  
bezpečnost obsluhy.



Přímo z výroby –  
konzole čelního  
nakladače STEYR.



Kombinace pneumatik  
a kol pro každé použití.



Perfektní jízdní komfort díky odpružené kabině a přední nápravě.



Silný, úsporný a ekologický: šestiválcové motory o výkonu 150 až 180 k splňují emisní limity EU Stupně V.



S-TRONIC pro automatické řízení jízdní strategie.




Souvraťová automatika Easy-Tronic II pro automatizaci pracovních operací. Nezávislá na čase a dráze.



Trojí otáčky vývodového hřídele s režimem Power nebo režimem Eco šetřícím pohonné hmoty.



Maximální zvedací síla: vzadu až 8 257 kg, vpředu 3 571 kg.



Impuls CVT podporuje ISOBUS II a ISOBUS III.



Precizní zemědělství S-Tech: plně automatické otáčení pomocí S-Guide a S-Turn II.



Zvýšení maximálního výkonu až o 45 k díky PowerPlus.

# ŽÁDNÁ PRÁCE NENÍ PŘEKÁŽKOU

## Loketní opěrka Multicontroller

## V jednoduchosti je síla

Ovládání modelu Impuls CVT nemohlo být již snazší, a to díky osvědčené loketní opěrcce Multicontroller.

## Motor

### Čistá síla

Díky patentované technologii HI-eSCR2 splňuje 6,7 litrový motor nejpřísnější emisní limity EU Stupně V.

## Rozvaděče vnějších okruhů hydrauliky

### Vzdáleně na dotek

Traktor Impuls CVT může být vybaven až osmi vnějšími elektrohydraulickými okruhy.



**S-Tech****Přesun k lepšímu**

Přesnost a preciznost:  
Usnadněte si práci se systé-  
mem souvraťové automatiky  
Easy-Tronic II a S-Turn II.

**Zadní  
závěs****Vždy připraven**

Se zvedací kapacitou až  
8 257 kg a funkcí ISOBUS III  
si Impuls CVT poradí  
s každým zařízením.

**Odpružení  
kabiny****Komfortní jízda**

Díky pneumatickému  
odpružení kabiny budou  
i dlouhé pracovní dny  
v modelu STEYR Impuls  
prožitkem.



Model	Motor								
	<b>S-Control™ CVT</b> Převodové ústrojí s plynulým řazením pro rychlost jízdy s rychlostí 0-50 km/h nebo režim ECO 0-40 km/h	<b>Max. výkon motoru</b> ECE R120 <sup>3</sup> s navýšením Power Plus kW/k	<b>Max. výkon motoru</b> ECE R120 <sup>3</sup> kW/k	<b>Otáčky motoru</b> při max. výkonu motoru [min <sup>-1</sup> ]	<b>Max. točivý moment</b> s PowerPlus [Nm při 1500 min <sup>-1</sup> ]	<b>Max. točivý moment</b> [Nm při 1500 min <sup>-1</sup> ]	<b>Převýšení kroutícího momentu OECD</b> Standard/PowerPlus [%]	<b>Počet válců/ Zdvihový objem [cm<sup>3</sup>]/Typ</b> 6/6 728/Vznětový motor Common Rail s technologií Hl-eSCR2, s 24 ventily, turbodmychadlem a mezistupňovým chladičem splňuje emisní normy EU Stupně V	<b>Palivová nádrž</b> Standard/AdBlue [l]
6150 IMPULS CVT	■	140/190 129/175	121/165 110/150	1,800-1,900 2,200	805	700	46/44	■	330/48
6165 IMPULS CVT	■	154/210 140/190	132/180 121/165	1,800-1,900 2,200	875	770	46/44	■	330/48
6175 IMPULS CVT	■	165/225 151/205	147/200 132/180	1,800-1,900 2,200	940	840	46/44	■	330/48

Model	Hydraulický systém	Pohon všech kol							
	<b>Regulace zvedacího ústrojí</b> EHR s dynamickým omezením kývání Ride Control	<b>Max. výkon hydrogenerátoru</b> Standard/Na přání [l/min]	<b>Max. pracovní tlak</b> [bar]	<b>Max. průběžná zvedací síla</b> [kg]	<b>Max. 5 elektrických přidavných rozvaděčů vnějších okruhů</b>	<b>Max. 3 elektrické mezinápravové rozvaděče vnějších okruhů</b>	<b>Typ zadního závěsu</b> Kategorie tříbodového závěsu	<b>Zvedací kapacita předního závěsu*</b> [kg]	<b>Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol</b>
6150 IMPULS CVT	■	140 PFC/160 PFC	210	8 257	□	□	Kat. II/III s rychloupínací koncovkou	3 571	■
6165 IMPULS CVT	■	140 PFC/160 PFC	210	8 257	□	□	Kat. II/III s rychloupínací koncovkou	3 571	■
6175 IMPULS CVT	■	140 PFC/160 PFC	210	8 257	□	□	Kat. II/III s rychloupínací koncovkou	3 571	■

Model	Přední náprava/řízení	Vývodový hřídel						
	<b>Odpružená přední náprava*</b>	<b>Systém řízení</b> hydraulická, se snížením zatížení/nastavitelná výška a sklon	<b>Natočení předních kol</b> při rozchodu kol 1 829 mm [°]	<b>Min. poloměr otáčení</b> při rozchodu kol 1 829 mm [m]	<b>Elektrohydraulická aktivace s řízením pozvolného rozběhu</b>			
					<b>Otáčky vývodového hřídele</b> [ot/min]	<b>Otáčky motoru</b> [min <sup>-1</sup> ]	<b>Typ vývodového hřídele</b>	<b>Otáčky předního vývodového hřídele</b> 1000 při otáčkách motoru 1895 [min <sup>-1</sup> ]
					1: 540/540E/1,000 nebo 2: 540E/1,000/1,000E	1: 1,969/1,546/1,893 nebo 2: 1,592/1,893/1,621		
6150 IMPULS CVT	■	■	55	5,45	1 / 2	1 / 2	1%" 21-drážek/ 1%" 6-drážek	□
6165 IMPULS CVT	■	■	55	5,45	1 / 2	1 / 2	1%" 21-drážek/ 1%" 6-drážek	□
6175 IMPULS CVT	■	■	55	5,45	1 / 2	1 / 2	1%" 21-drážek/ 1%" 6-drážek	□

Model	Brzdy	Pneumatiky	Hmotnost	Kabina
	<b>Mokré brzdové kotouče,</b> hydraulicky ovládaná brzda všech kol s pneumatickým brzdovým systémem s dvěma potrubími Opti-Stop	<b>Max. pneumatiky<sup>2</sup></b> Vpředu _____ Vzadu _____	<b>Přibližná přepravní hmotnost*</b> [kg] <sup>3</sup>	<b>Komfortní kabina</b> Odpružená komfortní kabina s klimatizací a hladinou hluku 69 dB(A). Sedadlo řidiče Dual-motion s textilním potahem, komfortní sedadlo spolujezdce s bezpečnostním pásem. Loketní opěrka Multicontroller s ICP (panel intuitivního ovládání) a joystickem. Monitor S-TECH 700 s ISOBUS II. Tónovaná skla, zadní okno lze otevřít, střešní okno, stírač a ostřikovač skel, pracovní světlomety LED ve střeše vpředu a vzadu a centrální ovládací konzole pro pracovní světlomety.
6150 IMPULS CVT	■	600/60R30 710/60R42	6 480/11 500	<b>Kabina Deluxe</b> Stejná výbava jako u Komfortní kabiny. Dále navíc: automatická klimatizace, elektricky nastavitelná loketní opěrka Multicontroller, sluneční clona na zadním skle, kobereček.
6165 IMPULS CVT	■	600/60R30 710/60R42	6 480/11 500	<b>Aktivní luxusní kabina</b> Základ výbavy jako u kabiny Deluxe. Dále navíc: kožené sedadlo řidiče Maximo Evolution, automatické aktivní odpružení, vyhřívání a ventilace, kožené sedadlo spolujezdce a kožený volant.
6175 IMPULS CVT	■	600/60R30 710/60R42	6 480/11 500	

<sup>1</sup> se standardními pneumatikami

<sup>2</sup> jiné pneumatiky na vyžádání

<sup>3</sup> ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68EC

\* podle specifických národních zákonných předpisů a specifikací

■ Standardně □ Na přání

**AGRICS**

AGRI CS a.s., Hybešova 14, Hustopeče  
Ing. Zdeněk Musil, mob.: +420 601 321 697, e-mail: zdmusil@agrics.cz  
Výhradní dovozce STEYR do ČR.

www.STEYR.cz