

MODEL		4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4075 KOMPAKT S
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>				
12 × 12 synchronní převodovka se 4 převodovými stupni ve 3 skupinách - 40 km/h	Se Synchroschuttle / S Powershuttle	● / ●	● / ●	● / ●
Plazivé rychlosti 20 × 20	Se Synchroschuttle / S Powershuttle	● / ●	● / ●	● / ●
<b>MOTOR</b>				
Jmenovitý výkon ECE R120 <sup>1)</sup> [kW/k]		43 / 58	48 / 65	55 / 75
Motor se vstříkovaním Common Rail a mezichladičem / Stage V	Jmenovité otáčky motoru [ot/min]	2 300	2 300	2 300
	Max. točivý moment ECE R120 <sup>1)</sup> [Nm při ot / min]	265 při 1 300	290 při 1 300	320 při 1 300
	Převýšení točivého momentu OECD [%]	48	46	40
	Počet válců / objem [cm <sup>3</sup> ]	4 / 3 387	4 / 3 387	4 / 3 387
	Objem palivové nádrže [l]	90	90	90
<b>VÝVODOVÝ HŘÍDEL</b>				
Otáčky vývodového hřídele při otáčkách motoru [ot/min]	540/540E	1 958 / 1 592	-	-
Pojezdová rychlost motoru		●	●	●
<b>HYDRAULICKÝ SYSTÉM</b>				
MHR - Mechanická regulace závěsu		●	●	●
Max. výkon hydraulického systému/řízení [l/min]		48 / 36	48 / 36	48 / 36
Maximální zvedací síla / zvedací síla dle OECD při 610 mm [kg]		2 500 / 2 100	2 500 / 2 100	2 500 / 2 100
Počet zadních vnějších hydraulických okruhů/středových okruhů		3 / 2	3 / 2	3 / 2
<b>POHON VŠECH KOL</b>				
Elektrohydraulické spínání pohonu		●	●	●
Úhel natáčení kol [°]	Min. poloměr otáčení [m]	55° / 3,66	55° / 3,66	55° / 3,66
<b>PNEUMATIKY<sup>2)</sup></b>				
Standardní pneumatiky*	Přední / Zadní	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30	14.9R20 / 16.9R30
<b>HMOTNOST* s kabinou a pohonem všech kol</b>				
Pohotovostní hmotnost [kg]	Přípustná celková hmotnost [kg]	2 280 / 4 500	2,280 / 4 500	2 280 / 4 500
<b>KABINA</b>				
Prostorná kabina s širokými vstupními dveřmi, individuálně nastavitelným sedadlem řidiče se zádovou opěrkou, minimální vibrace, max. hladina hluku 75 dB(A), topením a klimatizací, širokým čelním sklem a skvělou viditelností do všech stran, výfukem nahore vedle A-sloupku, zúženou kapotou, střechou s vysokou viditelností, paketem výkonných světlometů, ergonomicky konfigurovatelnými ovládacími prvky, monitorem.				

● Standard    ● Na přání    – Nedostupné

\* Podle specifických národních zákonných předpisů a specifikací

<sup>1)</sup> ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68/EC

<sup>2)</sup> Jiné pneumatiky na vyžádání

STEYR Kompakt S s výkonem od 55 do 75 koní

# NEJOBRAVNĚJŠÍ KŮŇ NA FARMĚ



# VŠESTRANNÝ JAKO VAŠE PRÁCE



Modelová řada STEYR Kompakt S přináší revoluci v poměru provozních nákladů a produktivity. Modely jsou lehké, obratné a flexibilní. Tyto modely jsou vybaveny osvědčenou technologií větších traktorů a hodí se prakticky pro všechny druhy prací. Díky jedinečné manévrovatelnosti Kompakt S poskytuje ideální volbu pro práci s čelním nakladačem ve stájích a v okolí farmy.

Ať už se zabýváte zemědělstvím nebo lesnictvím, poskytováním služeb nebo komunální sférou, se stroji STEYR Kompakt S máte k dispozici nejuniverzálnějšího pomocníka s největším počtem výhod na trhu. Včetně nízkých provozních nákladů.



## Umění maximálního pohodlí

Prostorná kabina s rovnou podlahou je standardní výbavou u všech modelů Kompakt S. Optimalizované ergonomické uspořádání ovládacích prvků umožňuje intuitivní a bezpečné ovládání traktoru, funkcí hydrauliky a vývodového hřídele. Výrazně vylepšená akustika snižuje hladinu hluku v kabině. Dokonalý výhled do všech stran zaručuje rychlé a bezpečné připojení nářadí. Integrované velké okno navíc poskytuje dobrý výhled na čelní nakladač, i když je zcela zvednutý. Výkonná klimatizace je nově umístěna před sloupkem řízení, nikoliv ve střeše.



## Skvělá výkonnost

Přepřehované diesellové motory s Common-rail poskytují optimální výkon v kombinaci s nižší spotřebou paliva. Osvědčené a robustní převodové ústrojí, na přání k dispozici s plazivými převody a Powershuttle, nebo s elektrohydraulickým spouštěním pohonu všech kol, přenášejí výkon efektivně a s vysokou účinností. Vždy tak zůstává dostatek výkonu pro vývodový hřídel, abyste mohli co nejrychleji dokončit každou operaci.



## Robustní hydraulický systém

Díky výkonnému zadnímu závěsu a úsporné mechanické regulaci závěsu (MHR) nebo elektronické regulaci závěsu (EHR) může Kompakt S zvedat až 2 500 kg. Kompakt S nabízí ve své třídě i silný hydraulický systém s hlavním hydrogenerátorem o výkonu 48 l/min a samostatným hydrogenerátorem pro řízení o výkonu 27 l/min. Tato výhoda zaručuje říditelnost za každé situace i při práci s čelním nakladačem.



## Motor

Čtyřválcový motor FPT se vstříkovaním Common-rail poskytuje výkon nejen při jmenovitých otáčkách, ale již od úsporných 1 800 ot/min. To napomáhá udržovat nízkou spotřebu paliva při náročné práci, ale také zvyšuje jízdní komfort, protože udržuje relativně nízkou hladinu hluku a vibrací. Jako jeden z mála modelů ve své výkonové třídě disponuje 4 válci.



## Pozoruhodně ovladatelný a bezpečný

S poloměrem otáčení pouhých 3,82 m můžete ušetřit spoustu času na farmě, ve stájích, chlévech a na souvratích. I při velkém zatížení traktoru poskytují mokré kotoučové brzdy vysokou účinnost a dostatečnou brzdnou sílu. Elektrohydraulické spínání uzávěrky diferenciálu a pohonu všech kol se ovládá po pravé ruce řidiče.